NORMES · PROTECTION À USAGE UNIQUE

Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment. Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

EN 1073-2	CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE
	Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules.

EN 1149-5	PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES
	Propriétés électrostatiques, partie 5. Exigences de performances des matériaux et de conception. Les vêtements concernés permettent de limiter la charge électrostatique des personnes, donc la génération d'étincelles disruptives. Ce type de protection est nécessaire dans les environnements où l'atmosphère peut être explosive. La norme définit les exigences électrostatiques imposées aux vêtements afin d'éviter ce type de décharges.

EN 14126	CONTRE LES AGENTS INFECTIEUX
	Exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux. La norme EN 14126 définit les exigences de performances et méthodes d'essai applicables aux vêtements de protection contre les agents infectieux. En vertu de celle-ci, les vêtements de protection testés doivent présenter une résistance à la pénétration de liquides biologiquement contaminés (pénétration de germes à l'état humide). Les exigences spécifiques concernant les matériaux de ces vêtements de protection contre les agents infectieux garantissent la protection de la peau et du porteur contre un contact possible avec des substances biologiques et contribuent ainsi à empêcher la propagation de germes. La norme EN 14126 définit les tests suivants pour les matériaux des vêtements de protection : Test de pénétration avec du sang artificiel (ISO/FDIS 11603) Résistance aux virus (ISO/FDIS 16604) Résistance aux bactéries (ISO/FDIS 22610) Résistance aux bioaérosols (ISO/FDIS 22611)

EN 943 EN 14605 EN ISO 13982 EN 13034	Type	CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES
	1	Étanches aux gaz
	2	Non étanches aux gaz
	3	Éléments de liaison étanches aux liquides
	4	Éléments de liaison étanches aux pulvérisations
	5	Protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air
	6	Protection limitée contre les produits chimiques liquides

EN 374-5	CONTRE LES MICRO-ORGANISMES
	Protection contre les bactéries et les champignons
	VIRUS = avec essai complémentaire de perméation au virus (ISO16604)

EN 374	Type	CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES
X.X.X TYPE X	A	**Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la liste** (voir ci-dessous)
	B	**Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la liste** (voir ci-dessous)
	C	**Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la liste** (voir ci-dessous)

A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Bisuflure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofuranne	109-99-9	Composé héthérique hétérocylcique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique (65±3)%	7697-37-2	Acide inorganique
N	Acide acétique (99±1)%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

Classe	TEMPS DE PASSAGE
1	> 10 minutes
2	> 30 minutes
3	> 60 minutes

Classe	TEMPS DE PASSAGE
4	> 120 minutes
5	> 240 minutes
6	> 480 minutes